



# PILON- NEUSE



**RT 50/66/74**

## **PILONNEUSES A MOTEUR ESSENCE 4 TEMPS**

Les pilonneuses RT50, RT66 et RT74 sont conçues pour les chantiers les plus éprouvants, pour taper dur et faire du bon travail.



# RT 50/66/74



Moteur à essence 4 à démarrage facile



Essence sans plomb, pas de mélange d'huile



Soufflets très résistants



Facile à manœuvrer



## Pilonneuses pour tranchées à moteur 4 temps

Cette gamme de pilonneuses est construite pour être commandée par les moteurs 4 temps les plus fiables sur le marché. Les moteurs 4 temps donnent des performances absolument exceptionnelles par rapport aux appareils traditionnels à moteurs 2 temps. Ils fonctionnent à un régime inférieur, ce qui prolonge leur durée de vie, tout en augmentant le couple aux vitesses inférieures. Pas d'erreur possible dans le mélange carburant/huile, et les pièces de rechange du moteur sont proposées à un prix très abordable. Le faible niveau de polluants des émissions d'échappement et le faible niveau sonore constituent des avantages appréciables pour l'opérateur et pour l'environnement.

Performance, portabilité et facilité d'emploi : toutes les qualités recherchées par les entrepreneurs se retrouvent réunies dans ces appareils extrêmement robustes qui ont été testés et développés selon les normes les plus élevées dans les environnements de travail les plus éprouvants.

- Moteurs à essence 4 temps Honda ou Robin fiables et à démarrage facile
- Faibles niveaux d'émissions d'échappement conformes aux futures normes applicables
- 3 filtres à essence et un filtre à air à grande capacité pour améliorer la durée de vie en service dans des conditions les plus dures
- Prise de force directe de précision avec système de lubrification par barbotage d'huile
- Soufflets ultra résistants très robustes pour protéger les pièces internes contre les poussières abrasives
- Equilibre parfait pour donner une performance supérieure et réduire les efforts requis pour faire fonctionner l'appareil
- Carène de protection très résistante en acier chromé
- Hauteur de manche réglable pour améliorer le confort de l'opérateur

Modèle	Puissance du moteur (ch/kW)	Fréquence (v/min)	Vitesse d'avance (m/min)	Dimension de dame(mm)		Dimensions (mm)			Poids (Kg)
				Larg.	Long.	Larg.	Haut.	Long.	
RT50 Robin 4 temps	2,5/1,4	700	13,0	250	348	380	990	705	55
RT66 Honda 4 temps	4/2,1	620	13,7	250	348	420	1045	763	66
RT74 Honda 4 temps	4/2,1	620	13,3	300	335	455	985	755	74



RT50



RT66



RT74